

OLEFIN



SOLUTION DYED - COLOUR FASTNESS: 7-8/8 - 100% RECYCLABLE

ES

Alta solidez de los colores a la radicación UV (7/8). Se trata de un tejido fabricado con hilo de polipropileno que ha sido tintado en masa, en su proceso inicial. Esto le otorga una gran resistencia a la luz solar ya que el color queda fijado en el hilo del tejido con mayor intensidad que en otros procesos. Dependiendo del color varía la durabilidad de la intensidad de los colores a la exposición solar.

Certificación UV standard 801 con la puntuación UPF 80, que garantiza la protección de la piel de los efectos nocivos de los rayos UV. Repelente al agua - resistente a las manchas - 100% reciclable.

PO

Alta resistência das cores face à radiação UV. Ao ser um tecido fabricado com fio de polipropileno tingido em massa no seu processo inicial, esta característica confere-lhe uma maior resistência à luz solar o que se deve essencialmente ao facto de a cor permanecer fixa ao fio com maior intensidade do que em outros processos de pigmentação. A durabilidade da intensidade das cores, varia dependendo da cor e da exposição solar.

Certificação UV standard 801 com factor de proteção UPF 80, que garante a proteção da pele dos efeitos nocivos dos raios UV. Repelente à água - anti-manchas - 100% reciclável.

EN

High resistance of colours to UV radiation (7/8). The fabric is made from polypropylene fabric mass-dye during the initial process. This provides high resistance to sunlight because the colour is set in the thread of the fabric more intensely than in other processes. Depending on the color, the durability of color intensity varies when exposed to sunlight.


UV standard 801 certification rating UPF 80, that guarantees skin protection against nocive effects of UV rays on the skin. Water repellent - stain resistance - 100% recyclable.

FR

Haute résistance des couleurs face à la radiation solaire. Il s'agit ici d'une toile fabriquée à partir d'un fil en polypropylène qui a été teinté en masse, depuis son processus initial. Ceci lui confère une haute résistance à la lumière solaire, étant donné que la teinte reste fixée sur le fil avec une plus grande intensité en comparaison avec d'autres processus de pigmentation. Selon la couleur choisie, la durabilité de l'intensité de celle-ci varie en fonction de l'exposition au soleil.

Certification UV standard 801 avec un facteur de protection UPF 80, qui garantie une protection de la peau face aux effets nocifs des rayons UV. Déperlante - résistante aux tâches - 100% recyclable.

ACABADOS / ACABAMENTOS / FINISHES / FINITIONS



112O10 (190g)
212O20 (250g)
white



103O10 (190g)
203O20 (250g)
sand



101O10 (190g)
201O20 (250g)
taupe*




110O10 (190g)
210O20 (250g)
anthracite




102O10 (190g)
202O20 (250g)
black




109O10 (190g)
moka



121O10 (190g)
olivo




123O10 (190g)
ice




122O10 (190g)
sky blue



117O10 (190g)
navy



115O10 (190g)
taupe stripe



116O10 (190g)
anthracite
stripe



125O10 (190g)
blue stripe



124O10 (190g)
green stripe

Solidez 7- no recomendado para zonas de alta radiación solar / Color fastness rating 7 - not recommended for areas with excessive sunlight exposure.
 Solidez 7- Não recomendado para áreas de alta exposição solar / Sa solidité est de 7 .Déconseillé pour des zones à fort rayonnement solaire